


КАНАТЫ




Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции
6x25 (1+6; 6+12)+1o.c.

ГОСТ 7665-80

Назначение: Применяются для лифтов, талей, скиповых подъемников доменных печей, лесопогрузочных машин.

Канаты сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.



Диаметр каната, мм	Масса 1000 м каната, кг	Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (кН) для маркировочных групп, Н/мм ² (кгс/мм ²)							
		1570(160)		1670(170)		1770(180)		1860(190)	
8,1	236,5	37	31	39	33	42	35	44	36
9,7	342,5	54	46	57	49	61	50	64	53
11,5	464,0	73	62	78	66	83	68	87	71
13,0	605,0	96	81	102	86	108	89	114	93
14,5	763,5	121	102	129	109	136	113	144	118
16,0	941,5	149	126	159	134	168	139	177	145
17,5	1140,0	181	153	192	163	204	169	215	175
19,5	1357,5	216	183	229	194	243	201	256	209
21,0	1594,0	253	215	269	228	285	236	301	246
22,5	1857,0	295	250	314	266	332	275	350	287
24,0	2132,0	339	228	360	305	381	316	402	330
25,5	2426,0	386	327	410	348	434	360	458	375
27,5	2739,0	436	369	463	393	490	406	517	423
29,0	3071,0	488	415	519	441	549	456	580	475
32,0	3768,0	599	509	637	541	674	559	712	583
35,5	4562,5	726	616	771	655	817	677	860	707
38,5	5405,0	860	730	914	776	967	795	-	-
42,0	6346,0	1010	857	1070	911	1135	943	-	-
45,0	7397,5	1175	999	1250	1055	1320	1095	-	-
48,5	8496,0	1350	1145	1435	1220	1520	1255	-	-

Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.

Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.