


КАНАТЫ




**Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции
6x19 (1+6+6/6)+1 о.с.**

ГОСТ 2688-80

Назначение: Применяется на строительных и металлургических кранах, шахтных подъемных установках, экскаваторах и скреперах, подвесных дорогах, кабель-кранах.

Канаты сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.

Канаты изготавливаются под наблюдением
Российского Морского Регистра Судоходства.



Диаметр каната, мм	Масса 1000 м каната, кг	Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (кН) для маркировочных групп, Н/мм ² (кгс/мм ²)									
		1570(160)		1670(170)		1770(180)		1860(190)		1960(200)	
3,6	48,8	-	-	-	-	2	7	9,2	7,8	9	8,2
3,8	55,1	-	-	-	-	9	8	10	8,7	11	9,3
4,1	64,1	-	-	-	-	11	9	12	10	12	10
4,8	84,4	-	-	-	-	15	12	14	11	14	12
5,1	95,5	-	-	-	-	17	14	16	13	16	13
5,6	116,5	18	15	19	16	20	17	18	15	19	15
6,2	141,6	22	19	24	20	25	21	22	18	-	-
6,9	176,6	28	24	30	25	31	26	26	22	-	-
7,6	211,0	33	28	35	30	38	32	33	27	-	-
8,3	256,0	41	34	43	36	46	38	40	32	-	-
9,1	305,0	48	41	51	44	55	45	48	39	-	-
9,6	358,6	57	48	61	51	64	53	58	47	-	-
11,0	461,6	73	62	78	66	83	68	68	55	-	-
12,0	527,0	84	71	89	76	95	78	87	72	-	-
13,0	596,6	95	81	101	86	107	89	100	81	-	-
14,0	728,0	116	98	123	105	131	108	113	92	-	-
15,0	844,0	135	114	143	122	152	125	138	112	-	-
16,5	1025,0	164	139	174	147	184	152	160	131	-	-
18,0	1220,0	195	166	207	176	220	181	194	159	-	-
19,5	1405,0	225	191	239	203	253	209	232	189	-	-
21,0	1635,0	261	222	278	236	294	243	267	218	-	-
22,5	1850,0	296	251	314	267	333	275	311	254	-	-
24,0	2110,0	337	287	359	304	380	314	351	287	-	-
25,5	2390,0	382	324	406	345	430	356	401	328	-	-
27,0	2685,0	430	365	457	388	483	399	454	372	-	-
28,0	2910,0	466	396	495	421	525	434	510	418	-	-
30,5	3490,0	559	475	594	504	629	520	554	453	-	-
32,0	3845,0	616	523	654	556	693	573	661	544	-	-
33,5	4220,0	676	574	718	610	760	629	731	599	-	-
37,0	5015,0	804	683	854	725	904	748	802	658	-	-
39,5	5740,0	919	781	977	828	1030	856	-	-	-	-
42,0	6535,0	1045	890	1110	945	1175	975	-	-	-	-
44,5	7385,0	1180	1000	1255	1035	1330	1075	-	-	-	-
47,5	8430,0	1350	1145	1435	1185	1520	1230	-	-	-	-
51,0	9545,0	1530	1295	1625	1340	1920	1395	-	-	-	-
56,0	11650,0	1865	1580	1980	1635	2100	1705	-	-	-	-

***Примечание:** канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.